

1030nm 光纤准直器

产品描述

单模光纤准直器由尾纤与透镜精确定位而成, 提供 $\phi 1.8\text{mm}$ 的通光孔径, 它可以将光纤内的传输光转变成准直光, 或将外界平行光耦合至光纤内; 可以成对耦合光使用, 也可以单独作为输出光使用; 我们可以提供根据客户需要定制不同波长、不同功率的产品, 可运用在光纤激光器、激光雷达、红外传感、科学科研等领域。

产品特点

插入损耗低
光斑大小可选
长工作距离, 可靠性高

应用领域


光纤激光器/光纤放大器
光通信领域
激光雷达

产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	1030
工作带宽	nm	± 30
工作距离	mm	5~100
光斑大小 (1/e ²)	mm	≤ 0.6
典型插入损耗	dB	0.4
最大插入损耗	dB	0.5
回波损耗	dB	≥ 50
偏振相关损耗	dB	≤ 0.2
承受功率	W	0.5 1 5 10 或其它
光纤类型	-	Hi1060 或其它
光纤长度	m	1 或其它
连接头类型	-	FC/APC 或者其它
最大拉力	N	5
封装尺寸 (OD 1.8mm)	mm	$\Phi 3.2 \times L10$ 镀金管 $\Phi 2.8 \times L9$ 玻璃管
工作温度	°C	-5~+70
储存温度	°C	-40~+85

测温环境在 25°C; 以上数据不含接头, 如果增加接头, 插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB, 对于保偏产品消光比降低 2dB。

封装尺寸



选型信息

MCCOL	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	工作波长	工作距离	套管	承受功率	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	1030-1030nm	05-5mm	1-玻璃套管	L- $\leq 0.5\text{W}$	H1-Hi1060	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
		50-50mm	2-镀金套管	1-1W		10-1.0m	L-900um 套管	FP-FC/PC
		S-其它		5-5W		15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
				S-其它		S-其它		S-其它

选型参考 MCCOL-1030-50-2-L-H1-10-L-FA

光纤准直器, 中心波长 1030nm, 工作距离 50mm, 镀金管封装, 承受功率 500mW, 光纤类型 Hi1060, 光纤长度 1 米, 900um 套管, FC/APC。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。