

505nm 1x2/2x2 保偏光纤拉锥耦合器

产品描述

铭创光电生产的熔融拉锥单模保偏光纤拉锥耦合器 (PM FBT Coupler)，能使在光纤中传输的光信号在特殊结构的耦合区发生耦合，进行光功率的再分配，可以生产 400~2050nm 范围内各种波长、不同分光比的耦合器，熔融拉锥分路器广泛用于光纤通信、水下激光通信、光纤激光器、光纤放大器等领域。

产品特点

低插入损耗

波长选择种类多

高稳定性和可靠性

结构紧凑

应用领域

光纤激光器

光纤放大器

光纤传感

光纤通信/仪器仪表


产品指标

参数	单位	数值
结构	—	1x2 (2x2)
工作波长	nm	505
带宽	nm	±10
分光比	—	1/99~50/50
附加损耗 (max)	dB	1.2
消光比 (min)	dB	18
回波损耗	dB	55
光纤类型	—	PM460-HP
功率大小	mW	100 (带头 50mW)
连接头	—	FC/APC 或者其它
光纤长度	m	1
封装尺寸	mm	Φ 3.0x54 (裸纤) or Φ 3.0x60 (套管)
工作温度	℃	-40~+85
储存温度	℃	-40~+85

测温环境在 25℃；

以上数据不含接头，如增加连接头，插入损耗不同波长损耗不一样，具体联系我们确认，回损降低 5dB，消光比降低 2dB，默认光纤慢轴对准 Key 键。

封装尺寸



选型信息

MCPMFBT	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	端口	工作波长	分光比	功率大小	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	12-1x2	505-505nm	50-50/50	L-<0.5W	P46-PM460-HP	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	22-2x2		40-40/60	S-其它		10-1.0m	L-900um 套管	FP-FC/PC
			10-10/90			15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
	01-1/99			S-其它			S-其它	
			S-其它					

选型参考 MCPMFBT-12-505-50-L-P46-10-L-FA

拉锥保偏光纤耦合器，1x2 结构，中心波长为 505nm，分光比 50:50，连续光功率为 50 毫瓦，封装尺寸 Φ3.0x60mm，光纤类型 PM460-HP，尾纤长度 1 米，900um 套管，连接头类型 FC/APC，慢轴对准 key 键。

如需要了解详细信息请与我们销售人员联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。