

## 1060/1120nm 滤波片型波分复用器 (Filter SM WDM)

### 产品描述

铭创光电推出的 1060/1120nm 滤波片型波分复用器选用性能优良的薄膜滤光片,以保证高品质的光学性能,稳定可靠。滤波片型波分复用器可实现两路光信号的合波与分波,应用于光纤激光器,光纤放大器,产品通过 Telcordia GR-1221-CORE 试验,符合 RoHS 要求。

产品特点	应用领域
低插入损耗	光纤激光器
高通道隔离度	光纤放大器
高稳定性和可靠性	光纤传感
结构紧凑	光纤通信

### 产品指标

参数	单位	数值
透射波长	nm	1090-1150
透射隔离度 (min)	dB	28
透射插入损耗 (max)	dB	0.6
反射波长	nm	980-1070
反射隔离度 (min)	dB	12
反射插入损耗 (max)	dB	0.5
偏振相关损耗 (max)	dB	0.1
回波损耗 (min)	dB	50
承受功率	W	0.5、1、5 可选
光纤类型	-	Hi 1060
承受拉力	N	5
封装尺寸	mm	φ 5.5x35
工作温度	°C	-5 ~ +70
储存温度	°C	-20 ~ +85

测温环境在 25°C; 以上数据不含头, 如果增加连接头, 插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB。

### 封装尺寸



### 选型信息

MCFWDM	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	R06/T12-R1060/T1120nm	L-≤0.5W 1-1W 5-5W	H1-Hi 1060	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它	B-250um 裸纤 L-900um 套管 S-其它	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它

**选型参考** MCFWDM-R06/T12-L-H1-10-L-FA

滤波片型波分复用器, 反射波长 1060nm, 透射波长 1120nm, 通过光功率 500mW, 光纤类型 Hi 1060, 光纤长度 1 米, 900um 套管, FC/APC。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。